

OCCO



info

SINK EXTRA

Koldgalvanisering

BESKRIVELSE

SINK EXTRA er en ekstrem god grundmaling, som hindrer korrosion i at opstå. SINK EXTRA kan benyttes som en korrosionsbeskytter på alle former for stål. SINK EXTRA indeholder 88-90% sink (i volumen) på den malede overflade, og giver den maksimale korrosionsbeskyttelse, der kan opnås uden anvendelse af elektrolyse.

BRUGSANVISNING

SINK EXTRA sprayes i en afstand på 25-30 cm. Påsprøjtes i et tyndt lag ad gangen. Der kan sprøjtes indtil den ønskede tykkelse galvanisering er opnået. Skal tørre fuldstændig førend maling påføres (2-4 timer). SINK EXTRA kan sprøjtes ovenpå akryl og cellulose baseret maling, men ikke på alkydmaling (det vil "krølle").

SINK EXTRA kan males over med akryl-, cellulose-, alkyd- eller epoxy-maling.

BEMÆRK: Holdbarhed 9 måneder.

REGISTRERING OG MÆRKNING

Mærkning Se bagsiden.

Registrering Arbejds- & Miljømedicinsk Klinik,
Bispebjerg Hospital,
tlf. 35 31 60 60
Produktregistrering og brugsanvisning
via MILJØ-KEMI.

OCCO ApS

Stæremosen 42
DK-3250 Gilleleje

Telefon 70 23 30 80
Telefax 70 23 30 90

- for kvalitet og miljø