

OCCO



info

All-Round

Dansk produceret absorberingsmiddel

ANVENDELSE

All-Round anvendes på alle faste overflader til opsugning af alle olietyper, olieholdige emulsioner, fedtstoffer, farver, lakker og diverse kemikalier mv.

All-Round anvendes de steder, hvor der ønskes opsuget helt ned i porerne, små sprækker o. l. på f.eks. beton og asfalt.

All-Round er det miljørigtige alternativ til "kattegrus" og andre brændte stenprodukter.

EGENSKABER

Mellemfint, letpresset granulat, der opsuger helt ned i porerne på f.eks. betongulve, asfalt o. l. Opsuger alle olie- og væsketyper og absorberer op til 2,7 gange egenvægten. Nedbryder oliens klæbeeffekt. Er skridsikker. Er støvfrit og indeholder ingen slibende partikler. Indeholder ikke silikater.

All-Round er et 100% organisk naturprodukt og derfor biologisk nedbrydeligt. Kan anvendes ved alle temperaturområder og er antistatisk.

BRUGSANVISNING

All-Round udlægges direkte på det forurenede område. Kan udlægges forebyggende inden et eventuelt spild (værksteder, smøregrave m.v.).

Opsuger og binder forureningen på få minutter, og er først mættet, når produktet har fået en mørkebrun overflade. Kan anvendes flere gange indtil produktet er helt mættet.

All-Round nedbryder oliens klæbeeffekt, og det forurenede materiale vedhæfter ikke på værktøj og redskaber.

PRODUKTDATA

Udseende: Lysebrunt, hårdtpresset granulat, 1-4 mm.
Vægtfylde: Ca. 0,47 ved 20°C.
pH-værdi: 7-7,5
Antændelsestemp.: Ca 400°C -er brandhæmmende
Indhold: 100% naturfibre (genbrug)
Emballage: Plastsæk, 40 Itr. (ca.18,8 kg).
Emballagen kan bruges til returmateriale.

HOLDBARHED

Ubegrænset i lukket emballage.

ANVENDELSESOMRÅDE

Værkstedsgulve, smøregrave, veje, skibe, køretøjer o.l., hvor der spildes olie, fedtstoffer, kemikalier, farver og lakker m.m.

ANVENDELSESBEGRÆNSNING

Må ikke anvendes til opsugning af salpetersyre (anvend sand). Ved brug på malede overflader kan der forekomme glatte gulve. All-Round har ikke en bindende effekt på malede overflader, - derfor bør produktet først udlægges, når et spild har fundet sted. Spildet fjernes, og All-Round kan anvendes igen og igen, til det er mættet.

VED OPVARMNING OG BRAND

Ingen særlige forholdsregler i.h.t. gældende lovgivning. Antænder først ved en temperatur på ca. 400°C.

MILJØOPLYSNING

Nedbrydelighed: 100% biologisk nedbrydelig. Ved forbrænding mindre end 1% aske.

OCCO DENMARK A/S

Stæremosen 42
DK-3250 Gilleleje

Telefon 70 23 30 80
Telefax 70 23 30 90

- for kvalitet og miljø