



Aral BasicTronic SAE 10W-40

Semisyntetisk - forlænger motorens levetid - brændstof besparende

Anbefalet brug

Letløbsmotorolie på basis af Aral-syntese-teknologi. Brændstofbesparende. Den specielle Aral syntese-teknologi giver sammen med udvalgte additivsystemer høj sikkerhed for smøring, nedsætter sliddet meget, holder motoren godt ren, forhindrer aflejringer og giver gode koldstartsegenskaber. Aral BasicTronic SAE 10W-40 kan bruges i benzin- og dieselmotorer (også motorer med trykladning) i personbiler og lette nyttekøretøjer.

Specifikation

ACEA A3, B3

API SJ/CF

Frigivelser

Mercedes-Benz driftsmiddelforskrift blad 229.1

VW-norm 500 00 og 505 00 udgave 1/97

Tekniske data

SAE-klasse		DIN 51511	10W-40
ASTM-farvetal		ISO 2049	4
Densitet 15°C	g/ml	DIN 51757	0,880
Viskositet:			
100°C	mm ² /s	DIN 51562	13,7
40°C	mm ² /s	DIN 51562	90,2
-15 °C	mm ² /s	DIN 51377	3200
Viskositetsindeks		DIN ISO 2909	150
Flammepunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Flydepunkt	°C	DIN ISO 3016	-33

Der tages forbehold for ændringer i dataene, der skyldes videreudvikling af produktet og produktionen.

For yderligere oplysninger, salg og service kontakt venligst:

OCCO Denmark A/S - Stæremosen 42 - 3250 Gilleleje
Tlf.: 70 23 30 80 - Fax: 70 23 30 90 - E-mail: occo@occo.dk - www.occo.dk

