



# Aral Deganit BWX 68/220

## Vangeolie

### Bindingsolie - Type CGLP

#### Anbefalet brug

Vangeolien Aral Deganit BWX 68/220 har fremragende demulgeringsadfærd, samt en udpræget bindingsevne til horisontale og vertikale ledeskinner. Det forhindrer, at den opblandes med den vandblandbare køle-/skærevæske. Højkvalitetsadditiverne forhindrer penetration af smøringsfilmen under brug hhv. en bortvaskning, ved anvendelse af vandopløselige køle-/skærevæsker. Derved undgås såkaldte stick-slip-bevægelser (rykglidning), der påvirker bearbejdningspræcisionen og i ekstreme tilfælde kan føre til, at værktøjsslæden sætter sig fast.

Vangeolien Aral Deganit BWX 68/220 giver en fremragende slidbeskyttelse, en utrolig god korrosionsbeskyttelse, samt effektiv ældningsbeskyttelse.

Aral overholder de høje krav i kvalitetsnormen DIN ISO 9001. Certifikatet er blevet tildelt af DQS. Denne certificering giver Dem yderligere sikkerhed for produktkvalitet og service hos Aral og OCCO Denmark A/S.

#### Anvendelsesområde

Aral Deganit BWX 68/220 er velegnet til smøring af ledeskinner og styreriller på værktøjsmaskiner. Aral Deganit BWX 68/220 er særligt velegnet til plastikovertrukne ledeskinner. Ved brug af Aral Deganit BWX 68/220 forekommer den mulige hævnning af plastikken ikke, som kan ske med andre konventionelle typer demulgerende vangeolier. Anvendelsen af Aral Deganit BWX 68/220 anbefales især i kombination med de vandblandbare køle-/skærevæsker i Aral Sarol-serien.

#### Tekniske data

ISO-VG		DIN 51519	68	220
Farve		DIN ISO 2049	2,5	2,5
Densitet 15°C	g/ml	DIN 51757	0,884	0,893
Viskositet:				
40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	68	220
100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	8,9	18,8
Flammepunkt COC	°C	DIN EN ISO 22592	236	260
Flydepunkt	°C	DIN ISO 3016	-12	-12
Neutralisationstal	mgKOH/g	DIN 51558-1	0,5	0,5
Korrosionstal				
på kobber	Korr. grad	DIN EN ISO 2160	1 - 100	1 - 100
på stål	Korr. grad.	DIN ISO 7120	0 - A	0 - A

Der tages forbehold for ændringer i dataene, der skyldes videreudvikling af produktet og produktionen.

For yderligere oplysninger, salg og service kontakt venligst:

OCCO Denmark A/S - Stæremosen 42 - 3250 Gilleleje  
Tlf.: 70 23 30 80 - Fax: 70 23 30 90 - E-mail: [occo@occo.dk](mailto:occo@occo.dk) - [www.occo.dk](http://www.occo.dk)

