



# Aral High Tronic SAE 5W-40

Fuldsyntetisk – forlænger motorens levetid – brændstof besparende

## Anbefalet brug

High-Performance-Motorolie i højtydelsesklassen i Aral-syntese-teknologi med potentiale for længere olieskiftsintervaller. Den medvirker til at spare brændstof og bidrager på den måde også til et bedre miljø.

Også når man benytter sig af de længere olieskiftsintervaller, der er tilladt i dag, og i motorer, der kun har et lille behov for efterfyldning, ligger der stadig store reserver. Egnet til alle de firetakts benzin- og dieselmotorer, der er på markedet i personvogne (også turbomotorer og motorer med direkte indsprøjtning).

## Specifikation

ACEA A3, B3

API SJ/CF

## Frigivelser

Mercedes-Benz driftsmiddelforskrift 229.3

BMW-frigivelse for alle BMW-køretøjer (longlife-olie)

Porsche-frigivelse

VW-norm 502 00 og 505 00 udgave 1/97

## Tekniske data

SAE-klasse		DIN 51511	5W-40
ASTM-farvetal		ISO 2049	2,5
Densitet 15°C	g/ml	DIN 51757	0,855
Viskositet:			
100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	13,9
40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	79
-15 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51377	3350
Viskositetsindeks		DIN ISO 2909	190
Flammepunkt COC	°C	DIN ISO 2592	225
Flydepunkt	°C	DIN ISO 3016	-36

Der tages forbehold for ændringer i dataene, der skyldes videreudvikling af produktet og produktionen.

For yderligere oplysninger, salg og service kontakt venligst:

OCCO Denmark A/S - Stæremosen 42 - 3250 Gilleleje  
Tlf.: 70 23 30 80 - Fax: 70 23 30 90 - E-mail: [occo@occo.dk](mailto:occo@occo.dk) - [www.occo.dk](http://www.occo.dk)

