



Aral Multrol 800

Vandopløselig fuldsyntetisk slibevæske
DEA og Borsyrefri

Til meget krævende slibeopgaver – specielt udviklet til hårdmetaller

Anbefalet brug

Aral Multrol 800 er et helsyntetisk slibevæske til bearbejdelse af hårdmetaller. Når det blandes med vand, opstår der klare, ikke skummende opløsninger. Den gennemprøvede formel forhindrer de fastklæbninger, der ellers optræder så hyppigt ved helsyntetiske produkter. Den gode bakterieresistens bidrager til den lange levetid.

På grund af den specielle produktsammensætning skal man ikke forvente dannelse af stabile nitrosaminer, heller ikke under ugunstige betingelser. Aral Multrol 800 opfylder alle krav i TRGS 661.

Anvendelsesområde

Aral Multrol 800 er lavet specielt til slibning af hårdmetalemmner. På grund af, at sammensætningen er aminfri, forhindrer Aral Multrol 800 frigivelse af den kobolt, der findes i hårdmetaller. Opløsningen farves ikke mørk og fører ingen helbredsskadelige og spildevandsforurenende koboltsalte med sig, desuden indeholder Aral Multrol 800 ikke klor og nitrit.

Tekniske data

Koncentrat:			
Farve			gennemsigtig
Densitet 20 °C	g/ml	DIN 51757	1.20
Viskositet ved 20 °C	mm/s	DIN 51562	175
Mineralolieindhold	%		0
Opløsning			
pH-værdi ved 3%		DIN 51369	9,2
Korrosionsbeskyttelse Spåner/filtrerpapir	Korr. grad.	DIN 51360-2	0 fra 4%
Skumningsadfærd			god
Refraktometermåling: aflæsning = % -blanding			

Der tages forbehold for ændringer i dataene, der skyldes videreudvikling af produktet og produktionen.

For yderligere oplysninger, salg og service kontakt venligst:

OCCO Denmark A/S - Stæremosen 42 - 3250 Gilleleje
Tlf.: 70 23 30 80 - Fax: 70 23 30 90 - E-mail: occo@occo.dk - www.occo.dk

