



Aral Plus Turboral SAE 15W-40

Allround kvalitets motorolie

Anbefalet brug

SHPD-allround-motorolie på mineraloliebasis med udvalgte additivsystemer. Specielt udviklet til højtrykladede nyttekøretøjs-dieselmotorer og har derved et meget stort overskud også ved længere olieskiftsintervaller op til 90.000 km. Aral Plus Turboral SAE 15W-40 har gode koldstartsegenskaber og sikrer, at de kritiske komponenter i motoren hurtigt bliver forsynet med olie. Aral Plus Turboral SAE 15W-40 opfylder de krav, som stilles til olier til Euro II-diesel -motorer.

Specifikation

ACEA E3

API CD/CF

Renault RLD

SCANIA

DAF

IVECO

Frigivelser

Mercedes-Benz driftsmiddelforskrift blad 228.3

MAN M 3275

Volvo VDS - 2

Mack EO-L Plus

Tekniske data

SAE-klasse		DIN 51511	15W-40
ASTM-farvetal		ISO 2049	6,5
Densitet 15°C	g/ml	DIN 51757	0,890
Viskositet:			
100°C	mm ² /s	DIN 51562	14,2
40°C	mm ² /s	DIN 51562	107
-15 °C	mm ² /s	DIN 51377	3300
Viskositetsindeks		DIN ISO 2909	135
Flammepunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Flydepunkt	°C	DIN ISO 3016	-33

Der tages forbehold for ændringer i dataene, der skyldes videreudvikling af produktet og produktionen.

For yderligere oplysninger, salg og service kontakt venligst:

OCCO Denmark A/S - Stæremosen 42 - 3250 Gilleleje
Tlf.: 70 23 30 80 - Fax: 70 23 30 90 - E-mail: occo@occo.dk - www.occo.dk

