



ARAL RESILAN M7

Korrosionsbeskyttelse

Anbefalet brug

ARAL RESILAN M7 er en barium-fri all-round korrosionsbeskyttelses olie, som efterlader en transparent, olieagtig, ikke klæbende beskyttelsesfilm på forskellige overflader. ARAL RESILAN M7 er karakteriseret af lav viskositet og sikrer en god korrosionsbeskyttelse. Produktet er generelt kompatibelt med gængse køle-/smøremidler.

Aral overholder de høje krav i kvalitetsnormen DIN ISO 9001. Certifikatet er blevet tildelt af DQS. Denne certificering giver Dem yderligere sikkerhed for produktkvalitet og service hos Aral og OCCO Denmark A/S.

Anvendelsesområde

ARAL RESILAN M7 er all-round anti-korrosions olie til beskyttelse af emner og til beskyttelse af emner mellem forskellige produktionsprocesser.

Tekniske data

Viskositet v. 20°C v. 40°C	mm ² /s	DIN 51562	20 9
Densitet 15°C	g/ml	DIN 51757	0,851
Flammepunkt COC	°C	DIN ISO 2592	165
Flydepunkt	°C	DIN ISO 3016	-21
Olie film tykkelse	µm		4
Ydeevne	g/m ²		4
Fareklassifikation		VbF	Ingen.
ID mærkning ihht. materiale regulativer			Ingen.
Kesternich-test 50°C	runder	DIN 50017	6
Salt spraytest 5% NaCl-opløsning	timer		6
Film type			Olieagtig, transparent, ikke-støv tør
Påføringsmetoder			Nedsænkning i væsken, spray, forstøver, børste, rulle eller lign. metoder.
Fjernelse af produktet (hvis nødvendigt)			Mildt alkalisk rengøringsmiddel (vi anbefaler OCCO's Kraft-Rens) eller mekanisk.

Der tages forbehold for ændringer i dataene, der skyldes videreudvikling af produktet og produktionen.

For yderligere oplysninger, salg og service kontakt venligst:

OCCO Denmark A/S - Stæremosen 42 - 3250 Gilleleje
Tlf.: 70 23 30 80 - Fax: 70 23 30 90 - E-mail: occo@occo.dk - www.occo.dk

