



Aral Sarol 700 EP

Vandopløseligt højteknologisk køle-/smøremiddel.

Anbefalet brug

Aral Sarol 700 EP er en biostabil vandopløselig køle-/smøremiddel udviklet med den mest moderne teknologi på basis af såvel naturlige, som syntetisk ester. Aral Sarol 700 EP indeholder ikke mineralolie, diethanolamin eller borsyre. I sammenligning med traditionelle mineralolieholdige køle-/smøremidler er Aral Sarol 700 EP udviklet med mest mulig hensyntagen til både miljø og brugere.

Aral Sarol 700 EP opfylder alle krav i TRGS 611. Derudover er Aral Sarol 700 også fri for klor og nitrit, samt PCB/PCT og polyklorerede forbindelser.

Emulsionsblandingen har en enestående smøreevne med en god stabilitet og lang emulsionslevetid. God stabilitet i hårdt vand og minimal skumudvikling gør at Aral Sarol 700 EP kan bruges ved forskellige vandkvaliteter. God korrosionsbeskyttelsesevne og ekstrem høj overfladekvalitet sikrer optimal effektivitet.

Aral overholder de høje krav i kvalitetsnormen DIN ISO 9001. Certifikatet er blevet tildelt af DQS. Denne certificering giver Dem yderligere sikkerhed for produktkvalitet og service hos Aral og OCCO Denmark A/S.

Anvendelsesområde

Aral Sarol 700 EP er nyudviklet højteknologisk køle-/smøremiddel koncentrat til aluminiumslegeringer, stål, støbejern og ikke jernholdige metaller. Efter vores erfaring kan man nå optimale bearbejdningsresultater med følgende koncentrationsværdier:

Slibning:	3 - 4 %
Almindelig bearbejdning:	4 - 5 %
Dybdeboring, gevindskæring:	5 - 7 %
Rømning:	6 - 9 %

Tekniske data

Koncentrat			
Farve			brun
Densitet ved 20 °C	g/ml	DIN 51757	0,980
Viskositet ved 20 °C	mm/s	DIN 51562	95
Emulsion			
pH - værdi ved 2%		DIN 51369	9,0
Korrosionsbeskyttelse		DIN 51360-1	0 til 3 %
Refraktometerfaktor:	1,0		

Der tages forbehold for ændringer i dataene, der skyldes videreudvikling af produktet og produktionen.

For yderligere oplysninger, salg og service kontakt venligst:

OCCO Denmark A/S - Stæremosen 42 - 3250 Gilleleje
Tlf.: 70 23 30 80 - Fax: 70 23 30 90 - E-mail: occo@occo.dk - www.occo.dk

