



Aral Sumurol CM 10/22 Helolie

Skærevæske, der ikke kan opblandes med vand

Anbefalet brug:

Aral Sumurol CM 10/22 er en skære- og universalolie. Baseret på grundolier, der er produceret ved de mest moderne raffineringsmetoder, indeholder den specielle additiver, som sikrer højtryksegenskaber. Samtidig betyder dette, at vi kan præsentere en skæreeolie, der kan holde en EP performance uden klor. Legeringer misfarves og angribes ikke. Aral Sumurol CM 10/22 har gode skumningsegenskaber, og dannelsen af olietåge undgås i højst muligt omfang.

Aral Sumurol CM 10/22 kan ikke kun anvendes som metalbearbejdningsolie, men kan også anvendes som hydraulikolie af typen HLP-D og som gearolie af typen CLP. Dette er tilfældet, hvor den pågældende viskositet kræves. Efter anvendelse i hydraulik eller gear behøver man ikke at bortskaffe olien, men kan så anvende den til skæringsformål. Dette gør anvendelsen af Aral Sumurol CM 10/22 både økonomisk og miljøvenlig.

Aral overholder de høje krav i kvalitetsnormen DIN ISO 9001. Certifikatet er blevet tildelt af DQS. Denne certificering giver Dem yderligere sikkerhed for produktkvalitet og service hos Aral og OCCO Denmark A/S.

Anvendelsesområde:

Aral Sumurol CM 10 er velegnet som lejesmøringsolie ved høje omdrejningstal og desuden med sin særligt gode køleevne og skyllevirkning til spåntagende bearbejdning af små dele.

Aral Sumurol CM 22 er velegnet til smøring af lejer og gear ved lave belastninger og høje omdrejningstal. Herudover kan Aral Sumurol CM 22 anvendes som hydraulikolie for værktøjer med samme viskositetskrav. Endvidere er Aral Sumurol CM 22 anvendelig ved almindelige skæreopgaver pga. dens gode kølende og rensende egenskaber.

Tekniske data

Sumurol			CM 10	CM 22
Farvetal		DIN ISO 2049	1,0	1,0
Densitet 15 °C	g/ml	DIN 51757	0,853	0,862
Viskositet:				
40 °C	mm/s	DIN 51562	10	22
Flammepunkt COC	°C	DIN EN ISO 2592	164	214
Flydepunkt	°C	DIN ISO 3016	-30	-21
Neutralisationstal	mgKOH/g	DIN 51558-1	<0,2	<0,2

Der tages forbehold for ændringer i dataene, der skyldes videreudvikling af produktet og produktionen.

For yderligere oplysninger, salg og service kontakt venligst:

OCCO Denmark A/S - Stæremosen 42 - 3250 Gilleleje
Tlf.: 70 23 30 80 - Fax: 70 23 30 90 - E-mail: occo@occo.dk - www.occo.dk

