

OCCO



info

KALK-OFF

Effektiv kalkfjerner

ANVENDELSE

KALK-OFF fjerner effektivt kalkaflejringer på porcelæn, fliser, kummer, WC-skåle, rustfri stål m.m.

BRUGSANVISNING

KALK-OFF blandes med koldt eller lunkent vand. Påføres med børste eller skurenylon. Lad opløsningen virke i 10-30 minutter. Skyl efter med vand.

BEMÆRK

KALK-OFF må ikke blandes med klorholdige produkter eller andre rengøringsmidler.

KALK-OFF må ikke anvendes på syrefølsomme overflader som f.eks. terrazzo, marmor, cement m.v.

Ved rengøring af flisevægge med KALK-OFF skal fugerne først mættes med vand.

DOSERINGSVEJLEDNING

Almindelig rengøring: 1 dl. pr. 10 ltr. vand

Kraftige kalkbelægninger: 1 ltr. pr. 10 ltr. vand

pH-værdi: 1,0

I brugsopløsning: 1,5

INDHOLDSSTOFFER

Phosforsyreopløsning med mere end 25% H₃PO₄

Under 5% nonioniske tensider.

OCCO ApS

Stæremosen 42
DK-3250 Gilleleje

Telefon 70 23 30 80
Telefax 70 23 30 90

- for kvalitet og miljø