

OCCO



info

OCCO ApS

Stæremosen 42
DK-3250 Gilleleje

Telefon 70 23 30 80
Telefax 70 23 30 90

- for kvalitet og miljø

OPAL

Meget kraftig og hurtigt
virkende afkalkningsmiddel

BESKRIVELSE

OPAL afrenser kalk, kedelsten, rust, okker, alger, flush, tynde lag beton m.m.

FORDELE

Indholdet af inhibitorer bevirker, at der ikke dannes rust efter afrensning. Der dannes næsten ikke skum, og OPAL mættes langsomt op, hvilket gør produktet økonomisk i brug. pH-værdien stiger kun meget lidt efter brug. Blandes med vand efter opgavens art og kræver kun efterskylning med vand. Altså ingen neutralisering. pH-værdi 0,9.

ANVENDELSE

OPAL kan med fordel anvendes til vægge og gulve i vaskerum, baderum, brusekabiner samt til cisterner.

Anvend det også til opløsning af kalk og mineraler på rørsider i varme- og kølesystemer. Når disse aflejringer fjernes, bliver energiforbruget lavere og slitagen nedsættes. Kræver ingen neutralisering.

BRUGSANVISNING

Blandes med vand efter opgave (se skema). Lad væsken virke få minutter og skyl efter med rent vand.

REGISTRERING OG MÆRKNING

Mærkning Se leverandørens datablad.

Registrering Arbejds- & Miljømedicinsk Klinik,
Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60

Produktregistrering og brugsanvisning via MILJØ-KEMI.

Godkendelser Veterinærdirektoratet J.nr. KK 588-1984.

Blandingssekema:

Påføring Anvendelse	Hedvands- og højtryksrensere	NiTO Clean	Lavtryks sprøjte	Manuelt
Entreprenører	1:20	1:15	1:10	1:10
Skoler og svømmehaller	1:40	1:30	1:15	1:10
Bade- og omklædn.rum		1:20	1:10	1:10
Køkkener/storkøkkener		1:25	1:20	1:20
Vaskerum (boligselskaber)		1:25	1:15	1:10
Institutioner		1:30	1:15	1:10
Betonvarefabrikke	1:40	1:30	1:15	1:10
VVS og køleservice				Se specialbulletin m.h.t. udsyring

REFERERENDE PRODUKTER

OPAL kan anvendes, efter at fedt og sæbelag er fjernet med SAFIR. POLY kan bruges bagefter til spejle og fliser, så de bliver blanke.