

OCCO



info

OPAL 2000

Kraftig, hurtig og økonomisk kalkfjerner

BESKRIVELSE

OPAL 2000 afrenser kalk, kedelsten, rust, okker samt beton og murværk.

FORDELE

OPAL 2000 er meget koncentreret og økonomisk i brug. Kan blandes helt op til 1:100 med vand.

OPAL 2000 er inhibitoreret og langsomt mættende. OPAL 2000 er derfor meget velegnet til udsyringsopgaver af bl.a. kedel/kølesystemer.

OPAL 2000 kan anbefales til entreprenørmateriel uden risiko for rustgener. OPAL 2000 kan benyttes til glaseret keramik.

ANVENDELSE

OPAL 2000 er fantastisk til manuelle opgaver hvor kalk, rust, okker, flush og beton er et problem.

OPAL 2000 kan anvendes til alle udsyringssystemer. Se specialbulletin.

OPAL 2000 anbefales til kar, herunder også pumper og pilatorer.

BRUGSANVISNING

Blandes med vand efter opgave (se skema). Lad væsken virke få minutter og skyl efter med rigeligt rent vand. Påføres manuelt eller med NiTO Clean. Undgå så vidt muligt at forstøve produktet, og benyt koldt eller lunkent vand. pH-værdi 0,3. Ved blanding 1:50 pH-værdi 1,0.

REGISTRERING OG MÆRKNING

Mærkning

Se leverandørens datablad.

Registrering

Arbejds- & Miljømedicinsk Klinik,
Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60
Produktregistrering og brugsanvisning
via MILJØ-KEMI.

Blandingsskema:

Påføring	NiTO Clean	Manuelt	Kar	Recirkulering
Anvendelse				
Kraftig kalkaflejring	1:40	1:20	1:10	
Beton, cement m.m.	1:30	1:15	1:10	
Vaskehaller, køkkener og vådrum	1:60	1:30		
Lav, brunalger, okker	1:20	1:10		
Daglig rengøring	1:100	1:50		
Udsyringer			1:10	1:25

OCCO ApS

Stæremosen 42
DK-3250 Gilleleje

Telefon 70 23 30 80
Telefax 70 23 30 90

- for kvalitet og miljø

REFERERENDE PRODUKTER

GLANS - plejende vokssæbe til fliser, klinker m.m.