

OCCO



info

GLOBE INDUSTRIVASK

BESKRIVELSE

GLOBE INDUSTRIVASK opløser og fjerner selv fastsiddende skidt og fedt fra pressninger, malede metaloverflader, andre alkaliebestandige overflader samt på alle kendte gulvflader.

FORDELE

GLOBE INDUSTRIVASK er helt vandbaseret og kan blandes med vand efter opgavens art. Kan anvendes i både højtryksrensere, samt i vaskekaruseller og til manuel påføring, alt efter opgavens krav. GLOBE INDUSTRIVASK indeholder ikke klor og afgiver ikke giftige dampe under arbejdet. GLOBE INDUSTRIVASK må udledes sammen med almindeligt vaskevand.

ANVENDELSE

GLOBE INDUSTRIVASK anvendes til alle typer opgaver hvor der er ønske om at få en ren og pæn overflade. Godkendt til brug i køretøjer og til fødevarertransport m.m. Kan anvendes til facade- og bygningsrens, vognvask, telte og skurvogne samt i industrien til gulv og emnevask. GLOBE INDUSTRIVASK er endvidere også velegnet til at fjerne harpiks fra savklinger, gulve m.m.

OBS! Kan ved længere tids påvirkning beskadige lakker og aluminium. Udvis derfor forsigtighed ved vask af nylakerede overflader.

BRUGSANVISNING

GLOBE INDUSTRIVASK kan blandes i både varmt og koldt vand, men bedste virkning opnås i varmt vand og gerne med 3-5 min. virkningstid. Bedste resultat opnås ved at udlægge produktet under lavt tryk og efter 3-5 min. at spule efter med rent vand.

pH-værdi: 13,8 i koncentrat.

pH-værdi: 11,9 i 2% blanding.

Mærkning Lokalirriterende
Mal-kode 00-4

Registrering Arbejds- & Miljømedicinsk klinik,
Bispebjerg Hospital, Tlf. 35 31 60 60
Produktregistreret via Miljø Kemi.
Godkendt af Veterinærdirektoratet. Jour.nr. 1.5571-430/93

Blandingsforhold med vand:

Påføring/ Anvendelse	Hedvandsrensere	Høtryksrensere	NiTO Clean	Manuel	Vaskemaskine
Pressening	1:30	1:25	1:20	1:30	
Vognvask					
Gulv				1:50	1:50
Emnevask					1:10
Facadevask	1:30		1:25		1:30

OCCO DENMARK A/S

Stæremosen 42
DK-3250 Gilleleje

Telefon 70 23 30 80
Telefax 70 23 30 90

- for kvalitet og miljø