

**OCCO**



**info**

# KALK-OFF

Effektiv kalkfjerner

## ANVENDELSE

KALK-OFF fjerner effektivt kalkaflejringer på porcelæn, fliser, kummer, WC-skåle, rustfri stål m.m.

## BRUGSANVISNING

KALK-OFF blandes med koldt eller lunkent vand. Påføres med børste eller skurenylon. Lad opløsningen virke i 10-30 minutter. Skyl efter med vand.

## BEMÆRK

*KALK-OFF må ikke blandes med klorholdige produkter eller andre rengøringsmidler.*

*KALK-OFF må ikke anvendes på syrefølsomme overflader som f.eks. terrazzo, marmor, cement m.v.*

*Ved rengøring af flisevægge med KALK-OFF skal fugerne først mættes med vand.*

## DOSERINGSVEJLEDNING

Almindelig rengøring: 1 dl. pr. 10 ltr. vand

Kraftige kalkbelægninger: 1 ltr. pr. 10 ltr. vand

pH-vædi: 1,0

I brugsopløsning: 1,5

## INDHOLDSSTOFFER

Phosforsyreopløsning med mere end 25% H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>

Under 5% nonioniske tensider.

**OCCO DENMARK A/S**

Stæremosen 42  
DK-3250 Gilleleje

Telefon 70 23 30 80  
Telefax 70 23 30 90

- for kvalitet og miljø