

OCCO



info

SINK

Koldgalvanisering

BESKRIVELSE

Denne væske med et aktivt indhold af sink og aluminium laver en galvanisk effekt på aktive metaller (jern, stål, blik, aluminium m.m.), som giver en overflade, der yder fin modstand mod korrosion.

FORDELE

Let at anvende fra handy aerosoldåse.
Altid klar til brug og tørrer ikke ud.
God korrosionsbeskyttelse af metal.
Kan efterbehandles med normal lak og maling, også metallakker.
Kan bruges direkte på rustne flader.

ANVENDELSE

Sprayes jævnt på de ønskede flader, som bør være rene og tørre.
En kraftig dækning opnås bedst ved to påsprøjtninger, med en tørretid imellem.

BRUGSANVISNING

Børst den løse rust og snavs væk fra overfladen, som skal være tør før påsprøjtning af SINK.
Spray jævnt i et tyndt lag fra en afstand på ca. 30 cm. Efter tørring kan et ekstra lag påsprøjtes.
Kan males eller lakeres efter tørring.

REGISTRERING OG MÆRKNING

Mærkning

Se sikkerhedsdatabladet.

Registrering

Arbejds- & Miljømedicinsk Klinik,
Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60
Produktregistrering og brugsanvisning
via MILJØ-KEMI.

OCCO DENMARK A/S

Stæremosen 42
DK-3250 Gilleleje

Telefon 70 23 30 80
Telefax 70 23 30 90

- for kvalitet og miljø

REFERERENDE PRODUKTER

Se udvalget af OCCO's aerosolprodukter (flydende værktøj).