



MULTROL-Serien

ARAL MULTROL 800

Vandopløselig fuldsyntetisk slibevæske, til meget krævende slibeopgaver, specielt udviklet til hårdmetaller. Indeholder effektive coboltbindere. Blandet med vand, opstår der klare, ikke-skummende opløsninger. Den gennemprøvede formel forhindrer de fastklæbninger, der optræder så hyppigt ved helsyntetiske produkter. Den gode bakterieresistens bidrager til den lange levetid. Leveres i dunke á 18 kg.

Varenr. A019



ARAL MULTROL G100

Universel vandopløselig fuldsyntetisk slibevæske. Kan anvendes universelt, men er specielt egnet til slibning af stål og støbejern, hvor emnerne skal kunne ses under bearbejdelsen. Slibeskiverne forbliver rene og bevarer slibeevnen og sikrer på den måde perfekte mikrobilleder. Leveres i dunke á 18 kg, 50 kg. og 180 kg.

Varenr. A028



ARAL MULTROL G200

Helt nyudviklet vandopløselig, fuldsyntetisk slibevæske. Produktets sammensætning kombinerer højkorrosionsbeskyttelse med ekstrem lav skumudvikling og stor rengørende effekt. Kan anvendes universelt, men er specielt egnet til slibning af stål og støbejern. Perfekt til maskinerne med stort tryk. Leveres i tromler á 200 kg.

Varenr. A035



SAROL-Serien

ARAL SAROL 435 EP

Et mineraloliebaseret, halvsyntetisk køle-/smøremiddel, som kan blandes med vand. Kan anvendes universelt til alle spåntagende metalbearbejdnings og slibning. Blandet fremkommer der et halvtransparent køle-/smøremiddel med høj emulsionsstabilitet, med lav skumningsgrad. Leveres i dunke á 18 kg., 50 kg. og 180 kg.

Varenr. A016



ARAL SAROL 445 EP

Til meget krævende bearbejdning også i de hårdeste legeringer. Et biostabilt mineraloliebaseret, halvsyntetisk transparent vandopløselig køle-/smøremiddel med glimrende EP-egenskaber. Blandet fremkommer der en brunlig meget transparent køle-/smøremiddelmulsion med høj emulsionsstabilitet og lang emulsionslevetid. Leveres i dunke á 60 kg. og 180 kg.

Varenr. A030



ARAL SAROL 450 EP

Vandopløselig højteknologisk køle-/smøremiddel, der blandes med vand.
Biostabil, mineraloliebaseret, halvsyntetisk køle-/smøremiddel, kan anvendes ved alle spåntagende metalbearbejdninger inkl. slibning.
Blandet fremkommer en hvidlig skærevæske-emulsion med høj emulsionsstabilitet og lang emulsionslevetid.
Giver en god korrosionsbeskyttelse.
Leveres i dunke á 18 kg, 55 kg, og 180 kg.

Varenr. A029



ARAL SAROL 455 EP

Til krævende bearbejdning i alle materialer.
Et biostabilt, mineraloliebaseret, halvsyntetisk køle-/smøremiddel. På grund af den valgte additivkombination er der også en tilstrækkelig smøringseffekt ved sværere spåntagende bearbejdninger.
Blandet fremkommer en hvidlig emulsion med høj emulsionsstabilitet.
Leveres i dunke á 18 kg, 60 kg, og 180 kg.

Varenr. A017



ARAL SAROL 471 EP

Aral Sarol 471 EP er et mineraloliebaseret køle-/smøremiddel, der kan blandes med vand, til universel anvendelse ved alle spåntagende metalbearbejdninger, inkl. slibning. På grund af den valgte additivkombination er der også en tilstrækkelig smøringseffekt ved sværere spåntagende bearbejdninger. Aral Sarol 471 EP indeholder ingen baktericider og er fri for klor, nitrat, amino- og borsyre.
Leveres i dunke á 18 kg, og 180 kg.

Varenr. A001



ARAL SAROL 474 EP

Til krævende bearbejdning i alle materialer - også aluminium, kobber og messing.
Er særligt velegnet til spåntagende bearbejdning af aluminium og stål.
Er et mineraloliebaseret, halvsyntetisk køle-/smøremiddel, der kan blandes med vand. Til universel anvendelse ved alle spåntagende metalbearbejdninger.
Blandet fremkommer en hvidlig halvtransparent skærevæske-emulsion med høj emulsionsstabilitet.
Leveres i dunke á 18 kg, 55 kg, og 180 kg.

Varenr. A002



ARAL SAROL 500 EP

Til universel anvendelse ved alle metalbearbejdninger. Er særligt velegnet til bearbejdning af aluminium, ikke jernholdige legeringer og stål. Er et vandblandbart mineraloliebaseret køle-/smøremiddel.
Blandet fremkommer en hvidlig emulsion med høj emulsionsstabilitet og god korrosionsbeskyttelse. Minimal skumudvikling ved alle vandhårheder.
Leveres i dunke á 18 kg, og 180 kg.

Varenr. A034



ARAL SAROL 700 EP

Biostabil vandopløselig køle-/smøremiddel udviklet med den mest moderne teknologi på basis af såvel naturlige, som syntetisk ester. Indeholder ikke mineralolie, diethanolamin eller borsyre. Anvendes til aluminiumslugerier, stål, støbejern og ikke jernholdige metaller. Emulsionsblandingen har en enestående smøreevne med en god stabilitet og lang emulsionslevetid. God stabilitet i hårdt vand og minimal skumudvikling. God korrosionsbeskyttelsesevne og ekstrem høj overfladekvalitet sikrer optimal effektivitet.

Leveres i dunke á 60 kg. og 180 kg.

Varenr. A036



ARAL SAROL CI 100 PLUS

Nyudviklet universal skærevæske, som er særligt velegnet meget krævende bearbejdning af gg og ggg støbejern. Et mineraloliebaseret, halvsyntetisk vandløselig køle-/skæremiddel.

Blandet fremkommer der halvtransparent emulsion, som har en ekstrem høj biostabilitet. Ud over den udmærkede skylleevne og god korrosionsbeskyttelse skal især dette produkts fremragende skumningsadfærd fremhæves.

Leveres i dunke á 60 kg. og 180 kg.

Varenr. A040



ARAL Hydraulik-, vange- og helolier

ARAL HYDRAULIKOLIE - VITAM GF-Series

Denne effektive, zinkfrie hydraulikolie er af typen HLP.

Har en udmærket beskyttelse med slid inden for et bredt belastningsområde, overordentlig god luft- og vandudskillelsesevne. Har ringe tendens til skumning kombineret med optimal korrosionsbeskyttelse.

Kan bruges overalt, hvor særlige termiske eller mekaniske belastninger kræver højtydende hydraulikolie.

Findes i viskositet 32 - 46 - 68 - 100

Leveres i dunke á 18 kg., (50 kg.) og 180 kg.

Varenr. A005 - A006 - A007 - A008



ARAL VANGEOLIE - DEGANIT BWX-Series

Har fremragende demulgeringsadfærd samt en udpræget bindingsevne til horisontale og vertikale ledeskiner. Forhindrer, at den opblandes med den vandblandbare skærevæske.

Aral Vangolie anbefales især i kombination med de vandblandbare skærevæsker i Aral Sarol-Series. Intensive laboratorieforsøg og anvendelsen i praksis har bevist, at de har en glimrende samhørighed.

Findes i viskositet 68 og 220.

Leveres i dunke á 18 kg., 50 kg. og 180 kg.

Varenr. A003 - A004



ARAL HELOLIE CM22 - SUMUROL CM22

Aral Helolie CM 22 er en ukloreret skære- og universalolie. Baseret på grundolier, der er produceret ved de mest moderne raffineringemetoder, indeholder den specielle additiv, som højtryksegenskaber.

Den har gode skumningsegenskaber og dannelsen af olietåge undgås i størst mulig omfang.

Er velegnet som lejesmøringolie ved høje omdrejningstal og desuden med sin særligt gode køleevne og skyllevirkning til spåntagende bearbejdning af små dele.

Leveres i tromler á 180 kg.

Varenr. A033



ARAL Motorolier

ARAL HIGH TRONIC SAE 5W-40

Fuldsyntetisk. Forlænger motorens levetid. Brændstof besparende.

High-Performance-Motorolie i højtydelsesklassen i Aral-syntese-teknologi med potentiale for længere olieskiftsintervaller. Den medvirker til at spare brændstof og bidrager på den måde også til et bedre miljø.

Leveres i dunke á 4 ltr. og 20 ltr.

Varenr. A009



ARAL BASICTRONIC SAE 10W-40

Semisyntetisk. Forlænger motorens levetid. Brændstof besparende.

Letløbsmotorolie på basis af Aral-syntese-teknologi. Brændstofbesparende. Den specielle Aral syntese-teknologi giver sammen med udvalgte additivsystemer høj sikkerhed for smøring, nedsætter sliddet meget, holder motoren godt ren, forhindrer aflejringer og giver gode koldstartsegenskaber. Aral BasicTronic SAE 10W-40 kan bruges i benzin- og dieselmotorer (også motorer med trykladning) i personbiler og lette nyttekøretøjer.

Leveres i dunke á 4 ltr., 20 ltr. og 205 ltr.

Varenr. A010



ARAL PLUS TURBORAL SAE 15W-40

Allround kvalitets motorolie

SHPD-allround-motorolie på mineraloliebasis med udvalgte additivsystemer. Specielt udviklet til højtrykladede nyttekøretøjs-dieselmotorer og har derved et meget stort overskud også ved længere olieskiftsintervaller op til 90.000 km. Aral Plus Turboral SAE 15W-40 har gode koldstartsegenskaber og sikrer, at de kritiske komponenter i motoren hurtigt bliver forsynet med olie. Aral Plus Turboral SAE 15W-40 opfylder de krav, som stilles til olier til Euro II-diesel -motorer.

Leveres i dunke á 5 ltr., 20 ltr. og 205 ltr.

Varenr. A025



ARAL Systemrens

ARAL SYSTEMRENS M

Til køle-/smøremidler både med og uden indhold af mineralolie.

Er en meget effektiv renevæske til hovedrengøring af værktøjsmaskiner under drift.

Aral Systemrens M tilsættes den emulsion, som skal udskiftes. Med denne tilsætning kan man så arbejde videre på normal vis i 12-24 timer.

Leveres i dunke á 18 kg.

Varenr. A012



ARAL Korrosionsbeskyttelse

ARAL RESILAN M7 - Korrosionsbeskyttelse

En barium-fri allround korrosionsbeskyttelse. Efterlader en transparent, olieagtig, ikke klæbende beskyttelsesfilm. Produktet sikrer en god korrosionsbeskyttelse af emner og er kompatibelt med gængse køle-/smøremidler

Leveres i dunke á 18 kg.

Varenr. A104



ARAL Skumdæmper

ARAL SKUMDÆMPER 887

Superkoncentreret produkt og kan bruges direkte i den vask, hvor den skumdæmpende virkning ønskes. Doseres efter behov - ca. 0,001%. Start med ganske lidt og afvent virkningen i 5 - 10 min. Herefter kan der doseres igen, hvis det er nødvendigt.

Leveres i dunke á 5 kg.

Varenr. A014



ARAL Fedt

ARALUB HLP2 - Universal EP-fedt

Anvendes til smøring af valser og lejer, såvel som glideflader i temperaturområdet fra -30°C til +120°C (kortvarigt op til +140°C), ved alle højbelastninger og hastigheder, hvor fedtsmøring er anbefalet. Anvendes for at nedsætte friktion og slid, beskyttelse af pakninger, samt korrosionsbeskyttelse.

Leveres i beholder á 400 gr. Pakninger á 24 stk.

Varenr. A105



Industriaffedtning

ALU- OG FÆLGRENS

Et virkelig effektivt rensmiddel, som fjerner trafikfilm, bremsesov, olie og fedt m.m. Indeholder en effektiv blanding af rengørende ingredienser og er udviklet specielt til at give fælgene deres oprindelige udseende tilbage. Perfekt til brug på legeringsfælg og slidbaner, som er malet fra fabrikantens side. Fjerner bremsesov. Meget synlig virkning. Flot effekt. Geleagtig konsistens.

pH-værdi: ca. 1

Leveres i dunke á 5 ltr. Pakninger á 4x5 ltr.

Varenr.: 9066



E-G - Grundrengørings- og affedtningsmiddel

Renser alle flader, også malede, helt i bund og fjerner effektivt olie, fedtstoffer, sod, nikotin, voks, jordslag, farvestoffer og saltvandspletter m.m.

E-G er ugiftigt og indeholder ikke syrer eller lud, der kan medvirke til rustdannelse eller ætsninger.

Blandes i forholdet 1:10 til 1:100 alt efter opgavens art.

pH-værdi: Konc. = 14, 1:10 = 11, 1:100 = 9

MAL Kode (1993): 00-4

Leveres i dunke á 5, 25, 60 og 210 ltr. Pakninger á 4x5 ltr.

Varenr.: 1095



GLOBE INDUSTRIVASK

Opløser og fjerner selv fastsiddende skidt og fedt fra presenninger, malede metaloverflader, andre alkaliebestandige overflader, samt på alle kendte gulvflader. Er helt vandbaseret og kan blandes med vand efter opgavens art. Kan anvendes i både højtryksrensere, samt i vaskekarruseller og til manuel påføring, alt efter opgavens krav. Indeholder ikke klor og afgiver ikke giftige dampe under arbejdet. Godkendt af Veterinærdirektoratet

pH-værdi: 13,8 i koncentrat - 11,9 i 2% blanding

Leveres i dunke á 27 kg.

Varenr. 1027



KRAFT-RENS - Vandbaseret affedtningsvæske

Meget effektiv, ikke brandfarlig, affedtnings- og afrensingsvæske, der fjerner fedt, olie, voks og snavs fra alle overflader. Kan anvendes i alle industrier, hvor maskiner og maskindele skal affedtes før evt. viderebehandling. Kan også anvendes som daglig rengøringsmiddel i køkkener og på alle typer køkkengulve, vægge og inventar. Godkendt af Veterinærdirektoratet.

Blandes i forholdet 1:20 til 1:200 alt efter opgavens art.

pH-værdi: Konc. = 14, 1:20 = 11, 1:200 = 8 MAL Kode (1993): 00-3

Leveres i dunke á 5, 25, 60 og 210 ltr. Pakninger á 4x5 ltr.

Varenr.: 1065



MOTORSOL - Affedtnings- og rensbarvæske

Opløser effektivt tjære, fuelolie m.m. Giver en flot skinnende overflade samt giver emnerne en rustbeskyttelse. Ingen ubehagelig lugt. Optimal renseseffekt på emnerne. Ingen skadegørende virkning på autolak.

pH-værdi: ca. 7

Leveres i dunke á 5, 30 ltr. og 210 ltr. Pakninger á 4x5 ltr.

Varenr.: 1002



SAFIR - Alkalisk rens- og desinficeringsvæske

SAFIR opløser fedt, oliestoffer, fastvokset snavs, æggehvide, proteiner m.m.

Indeholder ikke klor og afgiver ikke giftige dampe under arbejdet.

SAFIR både renser og desinficerer på én gang, hvilket sparer kostbar arbejdstid.

Også velegnet til køle- og omløse rum i fødevarerindustrien og til stalde og pelsdyravl.

Godkendt af Veterinærdirektoratet. Blandes i forholdet 1:20 til 1:200 alt efter opgavens art.

pH-værdi: Konc. = 14, 1:20 = 12, 1:200 = 10

Leveres i dunke á 5 og 25 ltr. Pakninger á 4x5 ltr.

Varenr.: 1044



SUPER-RENS - Allround rengøringsvæske

Effektiv, miljøvenlig, vandbaseret allround rengøringsvæske.

Fjerner fedt, olie, bremsestøv, nikotin m.m. fra alle overflader, der kan tåle vand.

SUPER-RENS har en kraftig affedtnings virkning, pas derfor på ved brug på malede overflader.

Godkendt af Veterinærdirektoratet.

pH-værdi: Konc. = 14

Leveres i dunke á 25, 60 ltr. og 210 ltr.

Varenr.: 1066



TINTO - Skumfrit rens- og affedtningsmiddel

Special væske, der blandet med vand effektivt opløser og afvasker fedtstof, olie, voks og gammelt snavs fra alle emner der kan tåle vand. Er helt vandbaseret og 100% brandsikkert.

Kan anvendes til rensning af alle metaller og er sikker at anvende ved aluminium.

Renser totalt og forbereder plastic og metaloverflader til viderebehandling.

pH-værdi: Konc. = 14

MAL Kode (1993): 00-4

Leveres i dunke á 25 og 60 ltr. og 210 ltr.

Varenr.: 1007



TRE-I-EN - Rensevæske

TRE-I-EN er en rensesvæske, der affedter, mikroætses og fosfaterer alle reaktive metaloverflader meget grundigt, så de klar til efterbehandling.

Mikroætsningen af overfladen giver en ekstraordinær god vedhæftningsevne.

Kan i en kraftig opløsning fjerne grøvrust.

pH-værdi: Koncentrat = 1, 1:2 = 1, 1:25 = 1,5

Leveres i dunke á 5, 25, 60 ltr. og 210 ltr. Pakninger á 4x5 ltr.

Varenr.: 1008



Specialprodukter

MUSTANG - Svejsespray

Anvendes til alle tænkelige svejseopgaver.

Klumper ikke ved ophedning.

Testet af Force Institutet.

Leveres i dunke á 25 ltr.

Varenr.: 1604



TEMPO ANTIFOSFIN

TEMPO ANTIFOSFIN er en fuldstændig opløselig tablet, som kan bruges i alle kendte vandopløselige køle-/smøremidler med det formål at eliminere fosfin dampe ved bearbejdning i SG jern.

Leveres i rør á 15 stk. Pakninger á 12 rør.

Varenr.: 1205