



Aral Multrol G 100

Universel vandopløselig fuldsyntetisk slibevæske
DEA-fri

Anbefalet brug

Aral Multrol G 100 er et syntetisk antitågeslibemiddel, der kan opblandes med vand.

Aral Multrol G 100 kan anvendes universelt, men er specielt egnet til slibning af stål og støbejern, hvor emnerne skal kunne ses under bearbejdelsen. Slibeskiverne forbliver rene og bevarer slibeevnen og sikrer på den måde perfekte mikrobilleder.

Produktet indeholder ikke klor, nitrit eller amino. Aral Multrol G 100 opfylder alle krav i TRGS 611.

Anvendelsesområde

Efter vore erfaringer kan man opnå optimale bearbejdningsresultater med følgende koncentrationsværdier:

Slibning af stål: 3,0 - 4,0 %.

Slibning af støbejern: 4,0 - 5,0 %

Tekniske data

Koncentrat:			
Farve			gennemsigtig
Densitet ved 20 °C	g/ml	DIN 51757	1,12
Viskositet ved 20 °C	mm ² /s	DIN 51562	9
Mineralolieindhold	%		0
Opløsning			
pH-værdi ved 2%		DIN 51369	9,1
Korrosionsbeskyttelse Spåner/filtrerpapir	Korr. grad.	DIN 51360-2	0 fra 4,0%
Skumningsadfærd			meget god
Refraktometermåling:	aflæsning x 1,7 = % -blanding		

Bemærkninger:

- transparent
- høj stabilitet
- skumfattig
- lang opløsningslevetid
- fri for sekundære aminer

Der tages forbehold for ændringer i dataene, der skyldes videreudvikling af produktet og produktionen.

For yderligere oplysninger, salg og service kontakt venligst:

OCCO ApS - Stæremosen 42 - 3250 Gilleleje
Tlf.: 70 23 30 80 - Fax: 70 23 30 90 - E-mail: occo@occo.dk - www.occo.dk

