

SIKKERHEDSDATABLAD

| 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|---------|--|
| Produktnavn: | Aralub HLP 2 | Produkt nr.: | SDS nr 456144 | PR-nr.: | |
| Anvendelse: | Smørefedt til industrielle formål. For specifik anvendelse, se tilhørende tekniske specifikationer eller kontakt leverandøren. | | | | |
| SDS udarbejdet den: | 22-03-11 | SDS Version: | 1.0 | | |
| Kontaktperson: | Bo Kleestrup | Email-adresse: | occo@occo.dk | | |
| Firmanavn og adresse: | Occo ApS Stæremosen 2 3250 Gilleleje Tlf 70233080 Mail: occo@occo.dk | Tlf. nr. i nødstilfælde: | Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet) Se punkt 4 om førstehjælp. | | |

| 2. FAREIDENTIFIKATION | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------|---|-------------|
| Faresymbol: | - | | | | |
| ▼ Farebetegnelse: | Produktet er ikke klassificeret som farligt. | | | | |
| ▼ Risiko mv: | - | | | | |
| ▼ S-sætninger (sikkerhed): | | | | | |
| ▼ Oplysningspligtige indholdsstoffer: | | | | | |
| Yderligere advarsler: | NA | | | | |
| ▼ Anden mærkning: | Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. | | | | |
| Andet: | | | | | |
| Kodenr.: | MAL-kode: | | MAL-tal: | | |
| VOC | VOC _{max} : | | VOC _{grænse} : | - | Kategori: - |

| 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER | | | | | | |
|--|---------|----------|--------|-----------------|--------|--------|
| Højraffineret olie og additiver. Indeholder <3% IP3346 DMSO extract). Sæbe. Effekttøgende aditiver | | | | | | |
| ▼ CAS-nr | ▼ EF-nr | ▼ Reg.nr | ▼ NAVN | KLASSIFICERING* | Note** | ▼ w/w% |
| | | | | | | |

(*) Den fulde ordlyd af R-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygieniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.
 (**) Forklaring:

| 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER | |
|---------------------------------|--|
| Generelt: | Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadedkomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. |
| Indånding: | Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. |
| ▼ Hudkontakt: | Forurenede tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensning kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere. |
| Øjenkontakt: | Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp. |
| Indtagelse: | Giv personen rigeligt at drikke og personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkalde ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. |
| Forbrænding: | Skyl med rigelige mængder vand indtil smerten ophører og fortsæt derefter i 30 min. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Oplysning til lægen: | Medbring dette sikkerhedsdatablad. Penetrering af huden i forbindelse med arbejde med højtryk kan give alvorlige skader. Skaderne ser umiddelbart harmløse ud, men indenfor et par timer vil det ramte område svulme op, misfarves og blive ekstremt smertefuld. Dybdegående rens af og under sår. Operation af området kan blive nødvendigt for at begrænse permanente skader. |
|-----------------------------|--|

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Brandbekæmpelsesmiddel | Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge. Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden. |
| Farlige nedbrydningsprodukter | Carbonmonooxid. Carbondioxid. |
| Værnemidler til brandmandskab | Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning. |

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

| | |
|---|---|
| ▼ Sikkerhed for personer/materiel: | Alt personale, som håndterer spild, skal være bekendt med risici. Evakuer området. Hold unødvendigt og ubeskyttet personale væk. Brug passende personlige værnemidler. Se afsnittet om "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger. |
| Sikkerhed for miljøet: | Etabler evt. spildopsamlingsbakker/bassiner for at hindre udslip til omgivelserne. Udslip begrænses og opsamles med granulater eller lignende og bortskaffes efter reglerne om farligt affald. Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås. Se afsnittet "Forhold vedrørende bortskaffelse" om håndtering af affald. |
| Opsamling af spild: | Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. |

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

| | |
|-------------------------|---|
| ▼ Håndtering: | Se afsnittet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse. |
| Lagertemperatur: | NA |
| Opbevaring: | Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. |
| Brandklasse: | Produktet er ikke kategoriseret som brandfarlig væske |

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|--------|-----|----|-------|
| Generelle forholdsregler: | Rygning, indtagelse af mad og drikke samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet. | | | | | |
| Eksponeringsscenerier: | Såfremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angivne eksponeringsscenerier efterkommes. | | | | | |
| Eksponerings-grænse: | - | | | | | |
| Eksponeringskontrol: | - | | | | | |
| Tekniske tiltag: | Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af gas og støv. Almindelig hygiejnisk omgang med kemikalier skal iagttages. | | | | | |
| Hygiejniske foranstaltninger: | Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt. | | | | | |
| Grænseværdier: | Navn | GV mg/m ³ | GV ppm | Anm | År | Kilde |
| PNEC / DNEL | | | | | | |
| Personligt værneudstyr: | | | | | | |
| Generelt: | Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om "oplysninger om regulering". | | | | | |
| Luftvejene: | Normalt ikke påkrævet. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, skal anvendes filtermaske, type og klasse A/P2 mod organiske gasser, dampe og partikler. | | | | | |
| ▼ Hud og krop: | Undgå så vidt muligt hudkontakt. Brug arbejdstøj og -sko. Arbejdstøj vaskes efter besmudsning. | | | | | |

| | |
|--|--|
| Hænder: | Handsketype: Nitril. Gennembrudstid: Testdata for gennembrudstid er tilgængelige hos den enkelte leverandør. |
| Øjne: | Ved risiko for stænk anvendes beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm |
| Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: | Sørg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdæmningsmateriale i umiddelbar nærhed. Brug om mulig spildbakker under arbejdet. |

| 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER: | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Fysisk tilstand: | Farve: | Lugt: | pH: | Massefylde, g/cm³: |
| Fedt | brun | Karakteristisk | | 0,92 |
| Viskositet (mm²/sek): | | | | |
| - | | | | |
| Tilstandsændring og dampe | | | | |
| Smeltepunkt °C: | Kogepunkt °C: | Damptryk (mmHg): | | |
| - | - | - | | |
| Data for brand- og eksplosionsfare | | | | |
| Flammepunkt °C: | Antændelighed °C: | Selvantændelighed °C: | | |
| - | - | - | | |
| Eksplosive egenskaber | Oxiderende egenskaber | | | |
| - | - | | | |
| Opløselighed | | | | |
| Uopløselighed i vand | Opløselighed i fedt | n-octanol/vand koefficient | | |
| Uopløselig i vand | - | >3 | | |

| 10. STABILITET OG REAKTIVITET | |
|--|---|
| Stabilitet: | Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring". |
| Tilstande/materialer der skal undgås: | Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler. Undgå alle antændelseskilder. |
| Farlige nedbrydningsprodukter: | Ved anbefalet opbevaring er det usandsynligt, at der vil dannes farlige nedbrydningsstoffer. Nedbrydning kan inkludere følgende: Carbonoxid, Fosfor oxider, Metal oxider og sulfur oxider |

| 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------------|-----------------|
| Akut toksicitet: | Substans | Art | Test | Optagelse | Resultat |
| | Ingen data tilgængelige | | | | |
| Langtidsvirkninger: | | | | | |

| 12. MILJØOPLYSNINGER | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Persistens: | Substans | Nedbrydelig i vandmiljøet | Test | Resultat | |
| | Ingen data tilgængelige | | | | |
| Bioakkumulationspotentiale: | Substans | Potentiel bioakkumulerbar | Test | | |
| | Produktet forventes ikke at have bioakkumulerende effekt. | | LogPow | BCF | |
| | | | >3 | | |
| Økotoksicitet: | Substans | Art | Test | Periode | Resultat |
| | Ingen data tilgængelige | | | | |
| Negative virkninger: | Evt spild vil danne en film på vandoverflader | | | | |
| Mobilitet i jord: | Ved kontakt med jord, vil produktet absorberes på jordpartikler og være immobile. | | | | |
| Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: | Ingen data | | | | |

| 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------|
| Affald bortskaffes i henhold til kommunale affaldsregulativer | | | |
| Affald: | EAK-kode | Kemikalieaffaldsgruppe | Andet |
| | 12 01 12 | Brugt voks og fedt | - |
| Særlig mærkning: | Slutbrugeren har ansvaret for klassificeringskoden. | | |
| Forurennet emballage: | Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet. | | |

| 14. TRANSPORTOPLYSNINGER | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------|------------------------------|
| Ikke farligt gods i henhold til ADR og IMDG. | | | | | | | |
| ADR/RID | UN-nr. | Korrekt forsendelsesnavn | Klasse | Emballage gruppe | Bemærkninger | | |
| | | | | | | | |
| IMDG | UN-no. | Proper Shipping Name | Class | PG* | EmS | MP | Hazardous constituent |
| | | | | | | | |
| * Packing group | | | | | | | |

| 15. OPLYSNINGER OM REGULERING | |
|--|---------------------|
| Anvendelsesbegrænsninger: | |
| Krav om særlig uddannelse: | Ingen særlige krav. |
| Kemikaliesikkerhedsvurdering foretaget: | Nej |

| 16. ANDRE OPLYSNINGER | |
|--|---|
| Kilder: | Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre. Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begrænsning af VOC. AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. EU forordningen 1907/2006 (REACH). EU forordningen 1272/2008 (CLP). Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald. EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP). |
| Den fulde ordlyd af R-sætninger omtalt i afsnit 3: | |
| Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation. | |
| Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i afsnit 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter. | |
| Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se sektion 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant. | |
| Sikkerhedsdatabladet er valideret af: | BK |
| Dato for sidste væsentlige ændring (Første ciffer i SDS version) | 09-05-2011 |
| Dato for sidste mindre ændring (Sidste ciffer i SDS version) | 09-05-2011 |