Sikkerhedsdatablad

Udarbejdet af Eurofins – Intecon Consultancy

OCCO DENMARK A/S
Stæremosen 42
DK-3250 Gilleleje
Telefon 70 23 30 80
Telefax 70 23 30 90

1. Produktnavn: AIR SPONGE Luftfrisker

Produktregistreringsnummer: -
Anvendelse: Luftfrisker.
Dato: 27.08.2002

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Indeholder bl.a.	*EINECS/ELINCS*	*Cas-nr.*	*Vægt-%*	*Klassificering*
Ethanol	200-578-6	64-17-5	1-5	F;R11
Propylenglykol	200-338-0	57-55-6	1-5	-
Vand, sæbe, emulgator				

Den fuldstændige tekst for R-sætninger findes i pkt. 16.

3. Fareidentifikation:

Produktet er klassificeret som farligt med R10.
Indeholder små mængder opløsningsmidler, som kan virke hudirriterende og som ved indånding i større mængder over længere tid evt. kan give skader på centralnervesystemet.
Brandfarligt.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Indånding: Søg frisk luft. Hvis ubehag fortsætter, kontaktes læge.
Hudkontakt: Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Hvis irritation fortsætter, kontaktes læge.
Øjenkontakt: Det opspilede øje skylles med vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører , kontaktes læge.
Indtagelse: Undgå så vidt mulig opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk og kontakt læge.
Forbrænding: Skyl med vand, indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylning tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil læge overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse:

Produktet er brandfarligt. Brand slukkes med skum, pulver, kulsyre eller vandtåge. Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandslukning.
Ved brand afgives giftige gasser (f.eks. kulmonoxid).

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Undgå at produktet kommer i kloak.
Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne.
Spild opsamles/opsuges med absorberende materiale og behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring:

Sørg for god ventilation ved arbejde med produktet. Hvis det ikke er muligt, kan man midlertidigt bruge godkendt kulfiltermaske. Se pkt. 8.
Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan der anvendes beskyttelseshandsker. Se pkt. 8.
Skal opbevares i originalemballage på et tørt sted. Opbevares ved 5-30°C.
Brandfareklasse: II-1

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2000:

Ethanol 1900 mg/m^3

Grænseværdierne kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.
Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt.

Åndedrætsværn: Gummihalvmaske/A2-filtre Handsker: Butylgummi Øjenværn: -

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende:	Blå fast gelé	Opløselighed i vand:	Delvis
Lugt:	-	Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	-
pH:	7	Flammepunkt:	50°C
Kogepunkt (kogepunktsinterval):	86-88°C	Selvantændelighed:	-
Smeltepunkt/interval:	-	Eksplosionsgrænser:	-
Damptryk:	-	Viskositet (100°C):	-
Vægtfylde:	0,987 kg/l	Andre:	-

10. Stabilitet og reaktivitet:

Ved kontakt med stærke oxidationsmidler kan der ske en ophedning og dannelse af antændelige dampe.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedssfarlige egenskaber):

Indånding: Indånding af evt. dannede aerosoler kan virke irriterende på åndedrætsorganerne.
Hudkontakt: Produktet virker irriterende ved hudkontakt. Kan medføre eksem pga. den affedtende virkning.
Øjenkontakt: Produktet virker irriterende ved kontakt med øjnene.
Indtagelse: Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast.

12. Miljøoplysninger:

Farlighed i vandmiljøet: Ethanol skal ikke klassificeres som miljøfarligt ifølge Miljøministeriets regler. For øvrige indholdsstoffer er der ikke tilstrækkelige data til en miljøklassificering.
Farlighed i andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

13. Bortskaffelse:

Affaldskatalogkode (EAK-kode): 20 01 13 00. Produktet betragtes som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. kommunal modtagestation for kemisk affald.
Kemikalieaffaldsgruppe: H
Ved transport som affald: Se pkt. 14.

14. Transportoplysninger:

UN-Nr.: 1993; ADR/RID-klasse: 3; Klassifikationskode: F1; Emballagegruppe: III
Godsbetegnelse: Brandfarlig væske; IMDG: 3; EmS-Nr.: 3-.07

15. Oplysninger om regulering:

Fareetiket på emballage:
Brandfarlig (R10)
Opbevares utilgængeligt for børn (S2)
Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt (S16)
Undgå kontakt med huden og øjnene (S24/25)
Anvendelsesbegrænsning: Må ikke anvendes af unge under 18 år (lærlinge undtaget).
Krav til særlig uddannelse: Ingen.
Desuden omfattet af følgende bekendtgørelser: Ingen.

16. Andre oplysninger:

Tekst for R-sætninger nævnt i pkt. 2:
R10: Brandfarlig
Udarbejdet af: Eurofins - Intecon Consultancy
Smedeskovvej 38, 8464 Galten
Tlf: 70 22 42 66. Fax: 70 22 42 55