

# Sikkerhedsdatablad

Udarbejdet af Intecon A/S - medlem af MILJØ-KEMI Gruppen

OCCO DENMARK A/S  
Stærmosen 42  
DK-3250 Gilleleje  
Telefon 70 23 30 80  
Telefax 70 23 30 90



<b>1. Produktnavn:</b>	<b>ARAL RESILAN M 7</b>		
Produktregistreringsnummer:	-		
Anvendelse:	Korrosionsbeskyttelse		
Dato:	20.01.2001		
<b>2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:</b>			
<i>Indeholder bl.a.</i>	<i>Cas-nr.</i>	<i>Vægt-%</i>	<i>Klassificering</i>
Mineralolie (<3% DMSO-ekstrakt), additiver			
<b>3. Fareidentifikation:</b>			
Produktet kan virke irriterende ved kontakt med hud og øjne. Gentagen eller vedvarende kontakt kan medføre olieeksem.			
<b>4. Førstehjælpsforanstaltninger:</b>			
<i>Indånding:</i>	Søg frisk luft. Hvis ubehag fortsætter, kontaktes læge.		
<i>Hudkontakt:</i>	Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Hvis irritation fortsætter, kontaktes læge.		
<i>Øjenkontakt:</i>	Det opspilede øje skylles med vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.		
<i>Indtagelse:</i>	Undgå så vidt mulig opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk og kontakt omgående læge.		
<b>5. Brandbekæmpelse:</b>			
Produktet er ikke brandfarligt, men kan brænde. Brand slukkes med skum, pulver, kulsyre eller vandtåge. Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder.			
<b>6. Forholdsregler over for udslip ved uheld:</b>			
Undgå at produktet kommer i kloak. Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne. Spild opsamles/opsuges med absorberende materiale og behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13.			
<b>7. Håndtering og opbevaring:</b>			
Sørg for god ventilation ved arbejde med produktet. Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, skal der anvendes beskyttelseshandsker. Se pkt. 8.			
Skal opbevares i originalemballage på et tørt sted.			
Brandfareklasse: -			

## 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi (2000):

Mineralolie(tåge) 1 mg/m<sup>3</sup>

Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt.

Åndedrætsværn: - Handsker: PVC/Neopren Øjenværn: -

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende:	Brunlig væske	Opløselighed:	Uopløselig i vand
Lugt:	-	Fordeleskoefficient: n-oktanol/vand	-
pH:	-	Flammepunkt:	>150 °C
Kogepunkt (kogepunktsinterval):	-	Selvantændelighed:	-
Smeltepunkt/interval:	-	Ekspløsningsgrænser:	0,6-6,5 vol%
Damptryk:	-	Viskositet (40°C):	8-45 mm <sup>2</sup> /s
Vægtfylde:	0,86-0,88 kg/l	Andre:	-

## 10. Stabilitet og reaktivitet:

Ved kontakt med stærke oxidationsmidler kan der ske en ophedning og dannelse af antændelige dampe.  
Ved brand afgives giftige gasser (f.eks. kulmonoxid).

## 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedssfarlige egenskaber):

*Indånding:* Indånding af evt. dannede aerosoler kan virke irriterende på åndedrætsorganerne.  
*Hudkontakt:* Produktet kan virke irriterende ved hudkontakt. Gentagen eller vedvarende kontakt kan medføre olieeksem.  
*Øjenkontakt:* Produktet kan virke irriterende ved kontakt med øjnene.  
*Indtagelse:* Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast.

## 12. Miljøoplysninger:

Farlighed i vandmiljøet: Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne.  
Farlighed i andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

## 13. Bortskaffelse:

Affaldskatalogkode (EAK-kode): 13 06 01 00. Produktet betragtes ikke som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. kommunal modtagestation for kemisk affald.  
Kemikalieaffaldsgruppe: A  
Ved transport som affald: Se pkt. 14.

## 14. Transportoplysninger:

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

## 15. Oplysninger om regulering:

Fareetiket på emballage:

*Intecon A/S har vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning m.v.*

Anvendelsesbegrænsning:	Ingen.
Krav til særlig uddannelse:	Ingen.
Desuden omfattet af følgende bekendtgørelser:	Ingen.

## 16. Andre oplysninger:

Ingen.